



TOEPASSING

Plamuur om hout, staal, stucwerk, beton en steen, voorzien van grondverf, te plamuren, glad te maken en om poriën te vullen. Voor binnen en buiten gebruik.

BESCHRIJVING

Bolivia Acryl Lakplamuur is een plamuur met unieke eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden. Door meerdere lagen aan te brengen met tussenpauze van 3-4 uur verkrijgt men een bijzonder glad oppervlak en wordt schuren bijna overbodig.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	helderwit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, staal, steen en beton
Laagdikte:	maximaal 0,8 mm
Vlampunt:	niet vast te stellen
Soortelijk gewicht:	2,0 kg/l
Vaste stofgehalte:	ca. 88 gew.%
Uitgehard:	na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar:	na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar:	na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Verpakking:	blik 200, 400 en 800 gram
Houdbaarheid in bus:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: plamuurmes
- Type verdunning: water
- Condities: temperatuur min. 5°C
- Relatieve vochtigheid: max. 80%
- Aanbevolen laagdikte: max. 800 micron direct na gebruik met water

BEHANDELING

Zuigende ondergrond voorzien van een grondlaag, ijzer voorbehandelen met antiroestmiddel, oude verflagen opschuren. Door meerder lagen aan te brengen met tussenpauzes van 3-4 uur verkrijgt men een bijzonder glad oppervlak. Door nadien glad te trekken, wordt schuren bijna overbodig.

Voor snelle herstel werkzaamheden bevelen wij onze Bolivia Acryl Rapid aan. Buiten toepassing na droging direct met verf behandelen.

