



# Verfijn Tuinbeits Transparant

Verfijn Tuinbeits Transparant is een uitstekende keuze voor het beschermen en verfraaien van uw houten tuinmeubelen, schuttingen, tuinhuisjes en andere houten oppervlakken in uw tuin. Deze watergedragen beits is speciaal ontworpen om de natuurlijke uitstraling van het hout te behouden, terwijl het tegelijkertijd beschermt tegen vocht, UV-straling en andere invloeden van buitenaf.

De transparante formule van deze beits zorgt ervoor dat de natuurlijke houtnerf en -textuur zichtbaar blijven, waardoor het hout zijn natuurlijke charme behoudt. Daarnaast biedt deze beits uitstekende bescherming tegen houtrot, schimmelvorming en andere aantastingen, waardoor uw houten tuinmeubelen en -oppervlakken langer meegaan. Verfijn Tuinbeits Transparant is verkrijgbaar in 8 transparante kleuren.

Deze tuinhout beits transparant is eenvoudig aan te brengen en droogt snel, waardoor u snel kunt genieten van het resultaat. Voor het beste resultaat raden wij aan om het oppervlak eerst grondig te reinigen en eventueel te schuren voordat u de beits aanbrengt. Breng de beits gelijkmatig aan met een kwast of roller en laat het vervolgens volledig drogen voordat u het hout opnieuw gebruikt.

## Kenmerken:

- Uitstekende UV-blokkering, waardoor het vergrijzingsproces van hout wordt tegen gegaan.
- De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd.
- Bladdert niet af.
- Geen scheurvorming en craquelé.
- Conserverend en beschermend.
- Kan geforceerd gedroogd worden ( 40°C)

**Geschikt voor:** Verfijn Tuinbeits Transparant is geschikt voor onbehandeld of ruw geschilderd tuinhout zoals tuinmeubelen, schuttingen, tuinhuisjes en andere houten oppervlakken.

## Transparante Kleuren:

- Transparant UV, White wash, Grey Wash, Antraciet wash, Petrol blauw, Teak, Mosgroen, Douglas

## Gebruiksaanwijzing:

- Verwijder eventuele oude verflagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij is.
- Roer de beits voor gebruik goed door.
- Breng minimaal 2 lagen aan. Let op, hoe meer lagen je aanbrengt, hoe dieper de kleur van de transparante beits wordt.
- De beits is mat: bij meerdere lagen gaat glansgraad omhoog.

**Verdunning:** water

**Stofdroog:** 30 minuten

**Overschilderbaar:** na minimaal 3 uur



**Verwerking:** minimaal 10°C en boven een RV van 85%. Voor grotere vlakken, meerdere blikken eerst met elkaar vermengen of blikken van hetzelfde charge nummer gebruiken. Na gebruik het gereedschap reinigen met water.

**Verwerking:** Kwast, roller, dompelen of Airless spray en Air mix

Standaard viscositeit van dit product is 35 seconden Dincup 4

**Airless-spray en Air mix:**

Verdunning : water  
Percentage : ca 5%  
Spuitedruk : min 120 bar bij airmix 60 bar  
Nozzle : min. 0.015 inch

**Kwast applicatie**

Verdunning : water

**Dompelen**

Toevoegen ca. 20% water tot een viscositeit van 23 seconden, Din Cup 4.

Verdunning : water

**Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)**

Theoretisch rendement: bij 40 micron droge laagdikte 8 m<sup>2</sup>/L  
Stofdroog: na ca. 30 minuten  
Overschilderbaar: na ca. 3 uur  
Dichtheid: ca. 1,06 kg/l  
Volume Vaste stofgehalte: 29% vol  
Verdunning: *gebruiksklaar voor kwast en viltroller (niet verdunnen)*  
Reiniging gereedschap: verdunning water  
Buitenduurzaamheid: volgens advies aangebracht gemiddeld 2 jaar  
Houdbaarheid: in onaangebroken verpakking ca. 2 jaar. Opgeslagen bij een temperatuur tussen de 5 C en 30 C in onaangebroken, originele goed gesloten verpakking bewaren.

Verpakking: 1 L en 2,5 L  
Glansgraad: mat  
Kleur: transparant