



Verfijn Vlonderolie

Verfijn® Vlonderolie is toepasbaar op houten objecten zoals hardhouten vlonders, hardhouten tegels e.d. welke door weersinvloeden zijn vergrijsd.

Verfijn® Vlonderolie is een uitstekend product op basis van natuurlijke oliën welke het hout voeden en terug brengen in hun natuurlijke kleur.

Verfijn® Vlonderolie dringt diep in de poriën van het hout, voorkomt vergrijzing en bied een uitstekende bescherming tegen alle weersinvloeden.

Vorbewerking

De ondergrond dient droog, schoon en vetvrij te zijn. Indien sterk vergrijsd, opzuiveren met Verfijn® Hardhoutontgrijzer, goed nawassen met schoon water, goed laten drogen en licht schuren.

Verdunning

Verfijn® Vlonderolie is gebruiksklaar, voor gebruik goed roeren.

Aanbrengen

De Verfijn® Vlonderolie met een langharige kwast of doek in de lengte richting van het hout dun aanbrengen. De olie ca. 10 a 20 minuten laten intrekken, afhankelijk van de opname in het hout. De overtollige olie met een pluisvrije doek verwijderen, dit is noodzakelijk daar er anders geen optimaal resultaat wordt behaald, olie is geen lak en mag geen laag vormen.

Rendement

8 à 15 m² per liter, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.

Reinigen

Kwasten e.d. reinigen met terpentine.

Waarschuwing

Gebruikte lappen en doeken kunnen door broei ontbranden.

Altijd uitgevouwen buiten laten drogen of met water overgieten!