

Platina steigerhoutbeits

Omschrijving	Zijdeglanzende oplosmiddelhoudende transparante impregneerbeits voor binnen en buiten op basis alkydhars en lijnolie. Steigerhoutbeits geeft hout een verouderde vergrijzingslook.
Toepassing	Transparante beits welke gebruikt wordt voor het decoratief beschermen van diverse houten ondergronden, zoals tuinhout, meubels, plinten deuren etc.
Kenmerken	De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd. Bladdert niet af. Geen scheurvorming en craquelé.
Kleur	Whitewash, greywash, darkgreywash en blackwash.
Glans	Zijdeglans, bij meerdere lagen gaat glans omhoog.
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 0.90 kg/l volume-vaste stofgehalte : ca. 34 % verdunner : n.v.t. stofdroom : 2 uur overschilderbaar na minimaal : 6 uur overschilderbaar maximaal : onbepikt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	Per laag : 10 m ² /l